

**Panou de structură portantă TECEfloor TP 30/16 BMB****Cod produs:** 77520009**UL 1:** 8,625 m²**UL 2:** 60,375 m²**Descriere:**

Placă de fixare pentru țevi cu instalare sub șapă, pentru încălzirea construcțiilor de tip B (țevile se pozează în stratul izolator, sub șapă). Permite utilizarea cu elemente standard de șapă uscată (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) dar și cu șapă umedă (șapă de ciment, șapă turnată). Confectionat din spumă dură din polistiren expandat (EPS), cu canale pentru montajul profilelor termo-conductoare TECEfloor și al țevilor TECEfloor de 16 x 2 mm. Se pot poza în meandă simplă sau dublă, fără HBCD.

Material: polistiren expandat (EPS 035 DE0), clasa de materiale de construcții E

Conductivitatea termică: 0,035 W/mK, R= 0,77 m²K/W

Rezistența la compresie 150 kPa la o comprimare de 10 %, conform EN 826

Distanța între țevi: VA 150, VA 300 (bucă simplă și dublă)

Dimensiuni (L x l x H): 1150 x 750 x 30 mm

BMB la TECE înseamnă produse care funcționează pe baza echilibrării biomasei. Aici, materia brută biogenică (deșeurile și resturile de biomasă) sunt folosite laolaltă cu materiile prime fosile pentru fabricarea de produse chimice de bază în rețeaua de producție. Conținutul biologic este apoi alocat matematic la panourile de construcție uscată TECEfloor TP 30/16 BMB, conform sistemului de certificare REDcert².

Produsele BMB au aceeași calitate cu produsele nefabricate de BMB deoarece formula produsului este echivalentă cu cea a echivalenților fosili. Echilibrul de biomasă al TECE susține utilizarea materiilor prime biogenice, ceea ce permite economii la materiile prime fosile și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Date de vânzare:

Denumire produs: Panou pentru pereți din gips-carton TECEfloor TP 30/16 BMB

Grup de mărfuri: 770

Grup de produse: 1007700040